

ERIKS Cilindrische aanslagbuffer KD

Conische aanslagbuffer type KD met aan één zijde een draadeind. Conische aanslagbuffer type KD is uitsluitend geschikt voor het opvangen van stootkrachten bij lichte tot middelzware toepassingen. Door de conische uitvoering ontstaat een progressieve werking bij het opnemen van stoten.

Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.



mod 2

Kenmerken

Type: KD

Materiaal rubber: NR



mod 1

Maattabel:

D	H	G	L
mm	mm		mm
25	17	M6	19
25.5	19	M8	15
30	30	M6	12
30	36	M6	18
30	36	M8	20
32	36	M8	20.5
50	15	M10	30
50	39	M10	28
50	50	M8	20
50	58	M8	15
50	58	M10	20
50	58	M10	25
50	64	M8	20
60	40		62
72	58		30
75	89		30
95	80		45
30	36	M8	50
25	17	M 16	18

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Hardheid rubber	Materiaal metaal	Uitwendige diameter mm	Buitenhoogte mm	Draadmaat	Artikel
55	Staal gegalvaniseerd	25	17	M6	10041345
55	Staal gegalvaniseerd	25.5	19	M8	10041346
55	Staal gegalvaniseerd	30	30	M6	10041347
55	Staal gegalvaniseerd	30	36	M6	10041348
55	Staal gegalvaniseerd	30	36	M8	11010026
55	Staal gegalvaniseerd	32	36	M8	11195694
55	Staal gegalvaniseerd	50	15	M10	10041349
55	Staal gegalvaniseerd	50	39	M10	13018893
55	Staal gegalvaniseerd	50	50	M8	10041351
55	Staal gegalvaniseerd	50	58	M8	10041352
55	Staal gegalvaniseerd	50	58	M10	12609556
55	Staal gegalvaniseerd	50	58	M10	10041353
55	Staal gegalvaniseerd	50	64	M8	10041354
55	Staal gegalvaniseerd	60	40	M 14	10041355
55	Staal gegalvaniseerd	72	58	M 12	10041356
55	Staal gegalvaniseerd	75	89	M 12	11299492
55	Staal gegalvaniseerd	95	80	M 16	10041357
55	AISI 304 [W 1.4301]	30	36	M8	12959653
70	Staal gegalvaniseerd	25	17	M 16	13018755

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.