



REMA Horizontale hijsklem CH (per paar)

- CH horizontale hijsklemmenHijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in horizontale positie. Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB).KenmerkenWLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen en horizontaal transporteren van stalen platen die niet doorbuigen.
- Deze klemmen kunnen ook loodrecht onder een traverse toegepast worden.
- Altijd per paar gebruiken.
- Laag gewicht en compact design.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Draagkracht kg	Max. openingswijdte mm	Geschikt voor plaat	Met snelsluiting	Artikel
500	35	Ja	Ja	23795766
1000	60	Ja	Ja	14340124
1000	100	Ja	Ja	14340129
2000	60	Ja	Ja	14340125
2000	100	Ja	Ja	14340130
3000	60	Ja	Ja	14340126
3000	100	Ja	Ja	14340131
4000	60	Ja	Ja	14340127
4000	100	Ja	Ja	14340132
5000	60	Ja	Ja	14340128
5000	100	Ja	Ja	14340133

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.