



V-COIL Multi schroefdraad-reparatieset rapid type 1654

Schroefdraad-reparatieset, V-COIL rapid

Boren:

beschadigde schroefdraad met de V-Coil rapid spiraalboor uitboren.

Controle:

draadtap en schroefdraadbout op dezelfde draad en spoed controleren.

Schroefdraad:

met de speciale V-Coil-draadtap de opnamedraad in het uitgeboorde gat snijden. Het gebruiken van snijolie is aan te bevelen.

Draadinzetstuk inbouwen:

de inzet op het gereedschap zetten en er op draaien. Daarna onder lichte druk het draadinzetstuk er in draaien.

Tap breken:

na de inbouw het indraaigereedschap met de linksloop van de accuschroevendraaier eruit draaien en de meenemerpen met de penbreker verwijderen. Na het beëindigen van deze handeling is door de nauwe en exacte toleranties alsmede de vorming van de veerdraad een schroefdraad ontstaan, welke vaak beter en sterker is als de oorspronkelijke schroefdraad.

Levering in kunststof cassette: draadtap, spiraalboor in kerngatmaten, inbouwgereedschap, tapbreker **telkens met 1/4" zeskantopname**, een universele houder met snelwisselhouter en draadinzetstukken [1,5 x D]

Toepassing:

schroefdraadversterking van materialen met geringe schuifsterkte, bijv. aluminium- en magnesiumlegeringen, in de machinebouw, in de auto-, elektro- en medijntechniek alsmede in de lucht- en ruimtevaart. Reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad.

Defecte schroefdraad herstelling

Type schroefdraad	Artikel
Metrisch	12044010
Metrisch	12044011

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.