



CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HMF

- Dubbelwerkende cilinder.
- Max. druk: 250 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Kenmerken

Type: HMF

Type (DW/EW): Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 250 bar

Stang bevestiging: Buitendraad

Bodem bevestiging: Voorflens

Boring mm	Aantal pluniers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieleidingen	Artikel
40	1	20	100	250	1/4" BSP	12361873
40	1	20	200	350	1/4" BSP	12361874
40	1	20	300	450	1/4" BSP	12361875
40	1	20	400	550	1/4" BSP	12361876
40	1	20	500	650	1/4" BSP	12361877
50	1	30	100	270	3/8" BSP	12361878
50	1	30	200	370	3/8" BSP	12361879
50	1	30	300	470	3/8" BSP	12361880
50	1	30	400	570	3/8" BSP	12361881
50	1	30	500	670	3/8" BSP	12361882
60	1	35	100	300	3/8" BSP	12361883
60	1	35	200	400	3/8" BSP	12361884
60	1	35	300	500	3/8" BSP	12361885
60	1	35	400	600	3/8" BSP	12361886
60	1	35	500	700	3/8" BSP	12361887
70	1	40	100	312	3/8" BSP	12361888
70	1	40	200	412	3/8" BSP	12361889
70	1	40	300	512	3/8" BSP	12361890
70	1	40	400	612	3/8" BSP	12361891
70	1	40	500	712	3/8" BSP	12361892
80	1	50	100	345	1/2" BSP binnendraad	12361893
80	1	50	200	445	1/2" BSP binnendraad	12361894
80	1	50	300	545	1/2" BSP binnendraad	12361895
80	1	50	400	645	1/2" BSP binnendraad	12361896
80	1	50	500	745	1/2" BSP binnendraad	12361897
100	1	50	100	375	1/2" BSP binnendraad	12361898
100	1	50	200	457	1/2" BSP binnendraad	12361900
100	1	50	300	575	1/2" BSP binnendraad	12361901
100	1	50	400	675	1/2" BSP binnendraad	12361902
100	1	50	500	775	1/2" BSP binnendraad	12361903

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.