

CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HMC



- Dubbelwerkende cilinder.
- Max. druk: 250 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Kenmerken

Type: HMC

Type (DW/EW): Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 250 bar

Stang bevestiging: Gelenkoog (landbouw)

Bodem bevestiging: Gelenkoog (landbouw)

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Oliefansluitingen	Artikel
32	1	20	50	195	1/4" BSP	12361707
32	1	20	100	245	1/4" BSP	12361708
32	1	20	150	295	1/4" BSP	12361709
32	1	20	200	345	1/4" BSP	12361710
32	1	20	250	395	1/4" BSP	12361711
32	1	20	300	445	1/4" BSP	12361712
32	1	20	400	495	1/4" BSP	12361713
32	1	20	500	645	1/4" BSP	12361714
40	1	20	100	280	1/4" BSP	12361733
40	1	20	150	330	1/4" BSP	12361734
40	1	20	200	380	1/4" BSP	12361735
40	1	20	250	430	1/4" BSP	12361736
40	1	20	300	480	1/4" BSP	12361737
40	1	20	350	530	1/4" BSP	12361738
40	1	20	400	580	1/4" BSP	12361739
40	1	20	450	630	1/4" BSP	12361740
40	1	20	500	680	1/4" BSP	12361741
40	1	25	100	280	1/4" BSP	12361742
40	1	25	150	330	1/4" BSP	12361743
40	1	25	200	380	1/4" BSP	12361744
40	1	25	250	430	1/4" BSP	12361745
40	1	25	300	480	1/4" BSP	12361746
40	1	25	350	530	1/4" BSP	12361747
40	1	25	400	580	1/4" BSP	12361748
40	1	25	450	630	1/4" BSP	12361749
40	1	25	500	680	1/4" BSP	12361750
40	1	25	550	730	1/4" BSP	12361751
40	1	25	600	780	1/4" BSP	12361752
50	1	25	100	309	3/8" BSP	12361753
50	1	25	100	309	3/8" BSP	12953510
50	1	25	150	359	3/8" BSP	12361754
50	1	25	200	409	3/8" BSP	12361755
50	1	25	250	459	3/8" BSP	12361756
50	1	25	300	509	3/8" BSP	12361757
50	1	25	350	559	3/8" BSP	12361758

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
50	1	25	400	609	3/8" BSP	12361759
50	1	25	450	659	3/8" BSP	12361760
50	1	25	500	709	3/8" BSP	12361761
50	1	25	550	759	3/8" BSP	12361762
50	1	25	600	809	3/8" BSP	12361763
50	1	25	700	909	3/8" BSP	12953508
50	1	25	800	1,009	3/8" BSP	12361764
50	1	25	1000	1,209	3/8" BSP	12361765
50	1	30	150	359	3/8" BSP	12361766
50	1	30	200	409	3/8" BSP	12361767
50	1	30	250	459	3/8" BSP	12361768
50	1	30	300	509	3/8" BSP	12361769
50	1	30	350	559	3/8" BSP	12361770
50	1	30	400	609	3/8" BSP	12361771
50	1	30	450	659	3/8" BSP	12361772
50	1	30	500	709	3/8" BSP	12361773
50	1	30	550	759	3/8" BSP	12361774
50	1	30	600	809	3/8" BSP	12361775
50	1	30	700	909	3/8" BSP	12361776
50	1	30	800	1,009	3/8" BSP	12361777
50	1	30	1000	1,209	3/8" BSP	12361778
60	1	30	100	329	3/8" BSP	12361779
60	1	30	150	379	3/8" BSP	12361780
60	1	30	200	429	3/8" BSP	12361781
60	1	30	250	479	3/8" BSP	12361782
60	1	30	300	529	3/8" BSP	12361783
60	1	30	350	579	3/8" BSP	12361784
60	1	30	400	629	3/8" BSP	12361785
60	1	30	450	679	3/8" BSP	12361786
60	1	30	500	729	3/8" BSP	12361787
60	1	30	550	779	3/8" BSP	12361789
60	1	30	600	829	3/8" BSP	12361790
60	1	30	700	929	3/8" BSP	12953509
60	1	30	800	1,029	3/8" BSP	12361791
60	1	30	1000	1,229	3/8" BSP	12361792
60	1	35	100	329	3/8" BSP	12361793
60	1	35	150	379	3/8" BSP	12361794
60	1	35	200	429	3/8" BSP	12361795
60	1	35	250	479	3/8" BSP	12361796
60	1	35	300	529	3/8" BSP	12361797
60	1	35	350	579	3/8" BSP	12361798
60	1	35	400	629	3/8" BSP	12361799
60	1	35	450	679	3/8" BSP	12361800
60	1	35	500	729	3/8" BSP	12361801
60	1	35	550	779	3/8" BSP	12361802
60	1	35	600	829	3/8" BSP	12361803
60	1	35	700	929	3/8" BSP	12953511
60	1	35	800	1,029	3/8" BSP	12361804
60	1	35	1000	1,229	3/8" BSP	12361805
60	1	40	200	429	3/8" BSP	12361806
60	1	40	250	479	3/8" BSP	12361807
60	1	40	300	529	3/8" BSP	12361808

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
60	1	40	350	579	3/8" BSP	12361809
60	1	40	400	629	3/8" BSP	12361810
60	1	40	450	679	3/8" BSP	12361811
60	1	40	500	729	3/8" BSP	12361812
60	1	40	550	779	3/8" BSP	12361813
60	1	40	600	829	3/8" BSP	12361814
60	1	40	700	929	3/8" BSP	12953512
60	1	40	800	1,029	3/8" BSP	12361815
60	1	40	1000	1,229	3/8" BSP	12361816
63	1	40	200	429	3/8" BSP	12361715
63	1	40	250	479	3/8" BSP	12361716
63	1	40	300	529	3/8" BSP	12361717
63	1	40	350	579	3/8" BSP	12361718
63	1	40	400	629	3/8" BSP	12361719
63	1	40	450	679	3/8" BSP	12361720
63	1	40	500	729	3/8" BSP	12361721
63	1	40	550	779	3/8" BSP	12361722
63	1	40	600	829	3/8" BSP	12361723
63	1	40	700	929	3/8" BSP	12953516
63	1	40	800	1,029	3/8" BSP	12361724
63	1	40	1000	1,229	3/8" BSP	12361725
70	1	35	100	335	3/8" BSP	12361817
70	1	35	100	335	3/8" BSP	12953517
70	1	35	150	385	3/8" BSP	12953518
70	1	35	150	385	3/8" BSP	12361818
70	1	35	200	435	3/8" BSP	12361819
70	1	35	250	485	3/8" BSP	12361820
70	1	35	300	535	3/8" BSP	12361821
70	1	35	350	585	3/8" BSP	12361822
70	1	35	400	635	3/8" BSP	12361823
70	1	35	450	685	3/8" BSP	12361824
70	1	35	500	735	3/8" BSP	12361825
70	1	35	550	785	3/8" BSP	12361826
70	1	35	600	835	3/8" BSP	12361827
70	1	35	700	935	3/8" BSP	12953513
70	1	35	800	1,035	3/8" BSP	12361828
70	1	35	1000	1,235	3/8" BSP	12361829
70	1	40	200	435	3/8" BSP	12361830
70	1	40	250	485	3/8" BSP	12361831
70	1	40	300	535	3/8" BSP	12361832
70	1	40	350	585	3/8" BSP	12361833
70	1	40	400	635	3/8" BSP	12361834
70	1	40	450	685	3/8" BSP	12361835
70	1	40	500	735	3/8" BSP	12361836
70	1	40	550	785	3/8" BSP	12361837
70	1	40	600	835	3/8" BSP	12361838
70	1	40	700	935	3/8" BSP	12953519
70	1	40	800	1,035	3/8" BSP	12361840
70	1	40	1000	1,235	3/8" BSP	12361841
80	1	40	200	474	1/2" BSP binnendraad	12361842
80	1	40	250	524	1/2" BSP binnendraad	12361843
80	1	40	300	574	1/2" BSP binnendraad	12361844

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal pluñers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
80	1	40	400	674	1/2" BSP binnendraad	12361845
80	1	40	500	774	1/2" BSP binnendraad	12361846
80	1	40	600	847	1/2" BSP binnendraad	12361847
80	1	40	700	947	1/2" BSP binnendraad	12953514
80	1	40	800	1,074	1/2" BSP binnendraad	12361848
80	1	40	1000	1,274	1/2" BSP binnendraad	12361849
80	1	50	200	474	1/2" BSP binnendraad	12361850
80	1	50	250	524	1/2" BSP binnendraad	12361851
80	1	50	300	574	1/2" BSP binnendraad	12361852
80	1	50	400	674	1/2" BSP binnendraad	12361853
80	1	50	500	774	1/2" BSP binnendraad	12361854
80	1	50	600	847	1/2" BSP binnendraad	12361855
80	1	50	700	947	1/2" BSP binnendraad	12953520
80	1	50	800	1,074	1/2" BSP binnendraad	12361856
80	1	50	1000	1,274	1/2" BSP binnendraad	12361857
90	1	50	300	580	1/2" BSP binnendraad	12361726
90	1	50	400	680	1/2" BSP binnendraad	12361727
90	1	50	500	780	1/2" BSP binnendraad	12361728
90	1	50	600	880	1/2" BSP binnendraad	12361730
90	1	50	800	1,080	1/2" BSP binnendraad	12361731
90	1	50	1000	1,280	1/2" BSP binnendraad	12361732
100	1	60	300	630	1/2" BSP binnendraad	12361867
100	1	60	400	730	1/2" BSP binnendraad	12361868
100	1	60	500	830	1/2" BSP binnendraad	12361869
100	1	60	600	930	1/2" BSP binnendraad	12361870
100	1	60	700	1,030	1/2" BSP binnendraad	12953521
100	1	60	800	1,130	1/2" BSP binnendraad	12361871
100	1	60	1000	1,330	1/2" BSP binnendraad	12361872
100	1	50	200	530	1/2" BSP binnendraad	12361858
100	1	50	250	580	1/2" BSP binnendraad	12361860
100	1	50	300	630	1/2" BSP binnendraad	12361861
100	1	50	400	730	1/2" BSP binnendraad	12361862
100	1	50	500	830	1/2" BSP binnendraad	12361863
100	1	50	600	930	1/2" BSP binnendraad	12361864
100	1	50	700	1,030	1/2" BSP binnendraad	12953515
100	1	50	800	1,130	1/2" BSP binnendraad	12361865
100	1	50	1000	1,330	1/2" BSP binnendraad	12361866

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.