

CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HM0



- Dubbelwerkende cilinder.
- Max. druk: 250 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Kenmerken

Type: HM0

Type (DW/EW): Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 250 bar

Stang bevestiging: Geen

Bodem bevestiging: Geen

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Oliefansluitingen	Artikel
25	1	16	50	135	1/4" BSP	12360800
25	1	16	100	185	1/4" BSP	12360801
25	1	16	150	235	1/4" BSP	12360802
25	1	16	200	285	1/4" BSP	12360803
32	1	20	50	155	1/4" BSP	12360804
32	1	20	100	205	1/4" BSP	12360805
32	1	20	150	255	1/4" BSP	12360806
32	1	20	200	305	1/4" BSP	12360807
32	1	20	250	355	1/4" BSP	12360808
32	1	20	300	405	1/4" BSP	12360809
32	1	20	400	505	1/4" BSP	12360810
32	1	20	500	605	1/4" BSP	12360811
40	1	20	100	230	1/4" BSP	12360829
40	1	20	150	280	1/4" BSP	12360830
40	1	20	200	330	1/4" BSP	12360831
40	1	20	250	380	1/4" BSP	12360832
40	1	20	300	430	1/4" BSP	12360833
40	1	20	350	480	1/4" BSP	12360834
40	1	20	400	530	1/4" BSP	12360835
40	1	20	450	580	1/4" BSP	12360836
40	1	20	500	630	1/4" BSP	12360837
40	1	25	100	230	1/4" BSP	12360838
40	1	25	150	280	1/4" BSP	12360839
40	1	25	200	330	1/4" BSP	12360840
40	1	25	250	380	1/4" BSP	12360841
40	1	25	300	430	1/4" BSP	12360842
40	1	25	350	480	1/4" BSP	12360843
40	1	25	400	530	1/4" BSP	12360844
40	1	25	450	580	1/4" BSP	12360845
40	1	25	500	630	1/4" BSP	12360846
40	1	25	550	680	1/4" BSP	12360847
40	1	25	600	730	1/4" BSP	12360848
50	1	25	100	240	3/8" BSP	12360849
50	1	25	150	290	3/8" BSP	12360850
50	1	25	200	340	3/8" BSP	12360851

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
50	1	25	250	390	3/8" BSP	12360852
50	1	25	300	440	3/8" BSP	12360853
50	1	25	350	490	3/8" BSP	12360854
50	1	25	400	540	3/8" BSP	12360855
50	1	25	450	590	3/8" BSP	12360856
50	1	25	500	640	3/8" BSP	12360857
50	1	25	550	690	3/8" BSP	12360858
50	1	25	600	740	3/8" BSP	12360859
50	1	25	700	840	3/8" BSP	12953329
50	1	25	800	940	3/8" BSP	12360860
50	1	25	1000	1,140	3/8" BSP	12360861
50	1	30	100	240	3/8" BSP	12953330
50	1	30	150	290	3/8" BSP	12360862
50	1	30	200	340	3/8" BSP	12360863
50	1	30	250	390	3/8" BSP	12360864
50	1	30	300	440	3/8" BSP	12360865
50	1	30	350	490	3/8" BSP	12360866
50	1	30	400	540	3/8" BSP	12360867
50	1	30	450	590	3/8" BSP	12360868
50	1	30	500	640	3/8" BSP	12360869
50	1	30	550	690	3/8" BSP	12360870
50	1	30	600	740	3/8" BSP	12360871
50	1	30	700	840	3/8" BSP	12360872
50	1	30	800	940	3/8" BSP	12360873
50	1	30	1000	1,140	3/8" BSP	12360874
60	1	30	100	260	3/8" BSP	12360875
60	1	30	150	310	3/8" BSP	12360876
60	1	30	200	360	3/8" BSP	12360877
60	1	30	250	410	3/8" BSP	12360878
60	1	30	300	460	3/8" BSP	12360879
60	1	30	350	510	3/8" BSP	12360880
60	1	30	400	560	3/8" BSP	12360881
60	1	30	450	610	3/8" BSP	12360882
60	1	30	500	660	3/8" BSP	12360883
60	1	30	550	710	3/8" BSP	12360884
60	1	30	600	760	3/8" BSP	12360885
60	1	30	700	860	3/8" BSP	12953331
60	1	30	800	960	3/8" BSP	12360886
60	1	30	1000	1,160	3/8" BSP	12360887
60	1	35	100	260	3/8" BSP	12360888
60	1	35	150	310	3/8" BSP	12360889
60	1	35	200	360	3/8" BSP	12360890
60	1	35	250	410	3/8" BSP	12360891
60	1	35	300	460	3/8" BSP	12360892
60	1	35	350	510	3/8" BSP	12360893
60	1	35	400	560	3/8" BSP	12360894
60	1	35	450	610	3/8" BSP	12360895
60	1	35	500	660	3/8" BSP	12360896
60	1	35	550	710	3/8" BSP	12360897
60	1	35	600	760	3/8" BSP	12360898
60	1	35	700	860	3/8" BSP	12953332
60	1	35	800	960	3/8" BSP	12360899

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
60	1	35	1000	1,160	3/8" BSP	12360900
60	1	40	200	360	3/8" BSP	12360812
60	1	40	200	360	3/8" BSP	12360901
60	1	40	250	410	3/8" BSP	12360902
60	1	40	300	460	3/8" BSP	12360903
60	1	40	350	510	3/8" BSP	12360904
60	1	40	400	560	3/8" BSP	12360905
60	1	40	450	610	3/8" BSP	12360906
60	1	40	500	660	3/8" BSP	12360907
60	1	40	550	710	3/8" BSP	12360908
60	1	40	600	760	3/8" BSP	12360909
60	1	40	700	860	3/8" BSP	12953343
60	1	40	800	960	3/8" BSP	12360910
60	1	40	1000	1,160	3/8" BSP	12360911
63	1	40	250	410	3/8" BSP	12360813
63	1	40	300	460	3/8" BSP	12360814
63	1	40	350	510	3/8" BSP	12360815
63	1	40	400	560	3/8" BSP	12360816
63	1	40	450	610	3/8" BSP	12360817
63	1	40	500	660	3/8" BSP	12360818
63	1	40	550	710	3/8" BSP	12360819
63	1	40	600	760	3/8" BSP	12360820
63	1	40	700	860	3/8" BSP	12953344
63	1	40	800	960	3/8" BSP	12360821
63	1	40	1000	1,160	3/8" BSP	12360822
70	1	35	100	260	3/8" BSP	12360912
70	1	35	150	310	3/8" BSP	12360913
70	1	35	200	360	3/8" BSP	12360914
70	1	35	250	410	3/8" BSP	12360915
70	1	35	300	460	3/8" BSP	12360916
70	1	35	350	510	3/8" BSP	12360917
70	1	35	400	560	3/8" BSP	12360918
70	1	35	450	610	3/8" BSP	12360919
70	1	35	500	660	3/8" BSP	12360920
70	1	35	550	710	3/8" BSP	12360921
70	1	35	600	760	3/8" BSP	12360922
70	1	35	700	860	3/8" BSP	12953345
70	1	35	800	960	3/8" BSP	12360923
70	1	35	1000	1,160	3/8" BSP	12360924
70	1	40	200	360	3/8" BSP	12360925
70	1	40	250	410	3/8" BSP	12360926
70	1	40	300	460	3/8" BSP	12360927
70	1	40	350	510	3/8" BSP	12360928
70	1	40	400	560	3/8" BSP	12360929
70	1	40	450	610	3/8" BSP	12360930
70	1	40	500	660	3/8" BSP	12360931
70	1	40	550	710	3/8" BSP	12360932
70	1	40	600	760	3/8" BSP	12360933
70	1	40	700	860	3/8" BSP	12953346
70	1	40	800	960	3/8" BSP	12360934
70	1	40	1000	1,160	3/8" BSP	12360935
80	1	40	200	380	1/2" BSP binnendraad	12360936

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal pluñers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olíeaansluitingen	Artikel
80	1	40	250	430	1/2" BSP binnendraad	12360937
80	1	40	300	480	1/2" BSP binnendraad	12360938
80	1	40	400	580	1/2" BSP binnendraad	12360939
80	1	40	500	680	1/2" BSP binnendraad	12360940
80	1	40	600	780	1/2" BSP binnendraad	12360941
80	1	40	700	880	1/2" BSP binnendraad	12953347
80	1	40	800	980	1/2" BSP binnendraad	12360942
80	1	40	1000	1,180	1/2" BSP binnendraad	12360943
80	1	50	200	380	1/2" BSP binnendraad	12360944
80	1	50	250	430	1/2" BSP binnendraad	12360945
80	1	50	300	480	1/2" BSP binnendraad	12360946
80	1	50	400	580	1/2" BSP binnendraad	12360947
80	1	50	500	680	1/2" BSP binnendraad	12360948
80	1	50	600	780	1/2" BSP binnendraad	12360949
80	1	50	700	880	1/2" BSP binnendraad	12953348
80	1	50	800	980	1/2" BSP binnendraad	12360950
80	1	50	1000	1,180	1/2" BSP binnendraad	12360951
90	1	50	300	486	1/2" BSP binnendraad	12360823
90	1	50	400	586	1/2" BSP binnendraad	12360824
90	1	50	500	686	1/2" BSP binnendraad	12360825
90	1	50	600	786	1/2" BSP binnendraad	12360826
90	1	50	800	986	1/2" BSP binnendraad	12360827
90	1	50	900	886	1/2" BSP binnendraad	12953349
90	1	50	1000	1,186	1/2" BSP binnendraad	12360828
100	1	60	300	510	1/2" BSP binnendraad	12360960
100	1	60	400	610	1/2" BSP binnendraad	12360961
100	1	60	500	710	1/2" BSP binnendraad	12360962
100	1	60	600	810	1/2" BSP binnendraad	12360963
100	1	60	700	910	1/2" BSP binnendraad	12953351
100	1	60	800	1,010	1/2" BSP binnendraad	12360964
100	1	60	1000	1,210	1/2" BSP binnendraad	12360965
100	1	50	200	410	1/2" BSP binnendraad	12360952
100	1	50	250	460	1/2" BSP binnendraad	12360953
100	1	50	300	510	1/2" BSP binnendraad	12360954
100	1	50	400	610	1/2" BSP binnendraad	12360955
100	1	50	500	710	1/2" BSP binnendraad	12360956
100	1	50	600	810	1/2" BSP binnendraad	12360957
100	1	50	700	910	1/2" BSP binnendraad	12953350
100	1	50	800	1,010	1/2" BSP binnendraad	12360958
100	1	50	1000	1,210	1/2" BSP binnendraad	12360959

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.