

CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HFR2S



- Dubbelwerkende cilinder.
- Max. druk: 250 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Kenmerken

Type: HFR2S

Type (DW/EW): Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 250 bar

Stang bevestiging: (Naaf)bus

Bodem bevestiging: Gat door bodem

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Oliefansluitingen	Artikel
25	1	16	50	160	1/4" BSP	12360431
25	1	16	100	210	1/4" BSP	12360695
25	1	16	150	260	1/4" BSP	12360696
25	1	16	200	310	1/4" BSP	12360697
32	1	20	50	205	1/4" BSP	12360698
32	1	20	100	255	1/4" BSP	12360699
32	1	20	150	305	1/4" BSP	12360700
32	1	20	250	405	1/4" BSP	12360702
32	1	20	300	455	1/4" BSP	12360703
32	1	20	400	555	1/4" BSP	12360704
32	1	20	500	655	1/4" BSP	12360705
32	1	20	600	755	1/4" BSP	12953443
32	1	20	700	855	3/8" BSP	12953444
40	1	25	100	270	3/8" BSP	12360706
40	1	25	150	320	3/8" BSP	12360707
40	1	25	200	370	3/8" BSP	12360708
40	1	25	250	420	3/8" BSP	12360709
40	1	25	300	470	3/8" BSP	12360710
40	1	25	400	570	3/8" BSP	12360711
40	1	25	500	670	3/8" BSP	12360712
40	1	25	600	770	3/8" BSP	12360713
40	1	25	700	870	3/8" BSP	12360714
40	1	25	800	970	3/8" BSP	12360715
40	1	25	1000	1,170	3/8" BSP	12953445
50	1	30	100	300	3/8" BSP	12360716
50	1	30	150	350	3/8" BSP	12360717
50	1	30	200	400	3/8" BSP	12360718
50	1	30	250	450	3/8" BSP	12360719
50	1	30	300	500	3/8" BSP	12360720
50	1	30	400	600	3/8" BSP	12360721
50	1	30	500	700	3/8" BSP	12360722
50	1	30	600	800	3/8" BSP	12360723
50	1	30	700	900	3/8" BSP	12360724
50	1	30	800	1,000	3/8" BSP	12360725

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
50	1	30	900	1,100	3/8" BSP	12360726
50	1	30	1000	1,200	3/8" BSP	12360727
60	1	30	100	300	3/8" BSP	12360728
60	1	30	150	350	3/8" BSP	12360729
60	1	30	200	400	3/8" BSP	12360730
60	1	30	250	450	3/8" BSP	12360731
60	1	30	300	500	3/8" BSP	12360732
60	1	30	350	550	3/8" BSP	12360733
60	1	30	400	600	3/8" BSP	12360734
60	1	30	450	650	3/8" BSP	12360735
60	1	30	500	700	3/8" BSP	12360736
60	1	30	600	800	3/8" BSP	12360737
60	1	30	700	900	3/8" BSP	12360738
60	1	35	100	300	3/8" BSP	12953446
60	1	35	150	350	3/8" BSP	12953447
60	1	35	200	400	3/8" BSP	12360739
60	1	35	250	450	3/8" BSP	12953448
60	1	35	300	500	3/8" BSP	12360740
60	1	35	350	550	3/8" BSP	12953449
60	1	35	400	600	3/8" BSP	12360741
60	1	35	450	650	3/8" BSP	12953450
60	1	35	500	700	3/8" BSP	12360742
60	1	35	600	800	3/8" BSP	12360743
60	1	35	700	900	3/8" BSP	12360744
60	1	35	800	1,000	3/8" BSP	12360745
60	1	35	900	1,100	3/8" BSP	12360746
60	1	35	1000	1,200	3/8" BSP	12360747
70	1	40	200	410	3/8" BSP	12360748
70	1	40	250	460	3/8" BSP	12360749
70	1	40	300	510	3/8" BSP	12360750
70	1	40	350	560	3/8" BSP	12360751
70	1	40	400	610	3/8" BSP	12360752
70	1	40	450	660	3/8" BSP	12360753
70	1	40	500	710	3/8" BSP	12360754
70	1	40	600	810	3/8" BSP	12360755
70	1	40	700	910	3/8" BSP	12360756
70	1	40	800	1,010	3/8" BSP	12360757
70	1	40	900	1,110	3/8" BSP	12360758
70	1	40	1000	1,210	3/8" BSP	12953451
80	1	40	200	410	3/8" BSP	12360759
80	1	40	250	460	3/8" BSP	12360760
80	1	40	300	510	3/8" BSP	12360761
80	1	40	350	560	3/8" BSP	12360762
80	1	40	400	610	3/8" BSP	12360763
80	1	40	500	710	3/8" BSP	12360764
80	1	40	600	810	3/8" BSP	12360765
80	1	40	700	910	3/8" BSP	12360766
80	1	40	800	1,010	3/8" BSP	12360767
80	1	40	900	1,110	3/8" BSP	12360768
80	1	40	1000	1,210	3/8" BSP	12360769
100	1	50	200	425	1/2" BSP binnendraad	12360770
100	1	50	300	525	1/2" BSP binnendraad	12360771

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Oliewaansluitingen	Artikel
100	1	50	400	625	1/2" BSP binnendraad	12360772
100	1	50	500	725	1/2" BSP binnendraad	12360773
100	1	50	700	925	1/2" BSP binnendraad	12360774
100	1	50	900	1,125	1/2" BSP binnendraad	12360775
100	1	50	1000	1,225	1/2" BSP binnendraad	12360776

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.