

CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HMS



- Dubbelwerkende cilinder.- Max. druk: 250 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Kenmerken

Type: HMS

Type (DW/EW): Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 250 bar

Stang bevestiging: Voetplaat

Bodem bevestiging: Zijbevestigingsflens

Boring	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang	Slag	Inbouwmaat	Olieaansluitingen	Artikel
mm		mm	mm	mm		
40	1	25	200	369	3/8" BSP	12953383
40	1	25	300	469	3/8" BSP	12953384
40	1	25	400	569	3/8" BSP	12953385
40	1	25	500	669	3/8" BSP	12953386
40	1	25	600	769	3/8" BSP	12953387
50	1	30	200	369	3/8" BSP	12953388
50	1	30	300	469	3/8" BSP	12953389
50	1	30	400	569	3/8" BSP	12953390
50	1	30	500	669	3/8" BSP	12953391
50	1	30	600	769	3/8" BSP	12953392
60	1	35	200	371	3/8" BSP	12953393
60	1	35	300	471	3/8" BSP	12953394
60	1	35	400	571	3/8" BSP	12953395
60	1	35	500	671	3/8" BSP	12953396
60	1	35	600	771	3/8" BSP	12953397
60	1	40	200	371	3/8" BSP	12953398
60	1	40	300	471	3/8" BSP	12953399
60	1	40	400	571	3/8" BSP	12953400
60	1	40	500	671	3/8" BSP	12953401
60	1	40	600	771	3/8" BSP	12953402
70	1	40	200	410	1/2" BSP binnendraad	12953403
70	1	40	300	510	1/2" BSP binnendraad	12953404
70	1	40	400	610	1/2" BSP binnendraad	12953405
70	1	40	500	710	1/2" BSP binnendraad	12953406
70	1	40	600	810	1/2" BSP binnendraad	12953407
70	1	50	200	410	1/2" BSP binnendraad	12953408
70	1	50	300	510	1/2" BSP binnendraad	12953409
70	1	50	400	610	1/2" BSP binnendraad	12953410
70	1	50	500	710	1/2" BSP binnendraad	12953411
70	1	50	600	810	1/2" BSP binnendraad	12953412
80	1	40	200	410	1/2" BSP binnendraad	12953413
80	1	40	300	510	1/2" BSP binnendraad	12953414
80	1	40	400	610	1/2" BSP binnendraad	12953415
80	1	40	500	710	1/2" BSP binnendraad	12953416
80	1	40	600	810	1/2" BSP binnendraad	12953417
80	1	50	200	410	1/2" BSP binnendraad	12953418

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boring mm	Aantal pluñers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olíeaansluitingen	Artikel
80	1	50	300	510	1/2" BSP binnendraad	12953419
80	1	50	400	610	1/2" BSP binnendraad	12953420
80	1	50	500	710	1/2" BSP binnendraad	12953421
80	1	50	600	810	1/2" BSP binnendraad	12953422
90	1	40	200	410	1/2" BSP binnendraad	12953423
90	1	40	300	510	1/2" BSP binnendraad	12953424
90	1	40	400	610	1/2" BSP binnendraad	12953425
90	1	40	500	710	1/2" BSP binnendraad	12953426
90	1	40	600	810	1/2" BSP binnendraad	12953427
90	1	50	200	410	1/2" BSP binnendraad	12953428
90	1	50	300	510	1/2" BSP binnendraad	12953429
90	1	50	400	610	1/2" BSP binnendraad	12953430
90	1	50	500	710	1/2" BSP binnendraad	12953431
90	1	50	600	810	1/2" BSP binnendraad	12953432
100	1	50	200	420	1/2" BSP binnendraad	12953433
100	1	50	300	520	1/2" BSP binnendraad	12953434
100	1	50	400	620	1/2" BSP binnendraad	12953435
100	1	50	500	720	1/2" BSP binnendraad	12953436
100	1	50	600	820	1/2" BSP binnendraad	12953437
100	1	60	200	420	1/2" BSP binnendraad	12953438
100	1	60	300	520	1/2" BSP binnendraad	12953439
100	1	60	400	620	1/2" BSP binnendraad	12953440
100	1	60	500	720	1/2" BSP binnendraad	12953441
100	1	60	600	820	1/2" BSP binnendraad	12953442

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.