



CUS Telescoopcilinder enkelwerkend met kogel

- Enkelwerkende telescoop cilinder met kogel.
- Opgegeven tonnages zijn bij een werkdruk van 180 bar.
- Max. diameter stang 146 mm.
- exclusief slangbreukbeveiliging.

Kenmerken

Type: Telescoopcilinder met kogel

Type (DW/EW): Enkelwerkend

Max. werkdruk: 180 bar

Stang bevestiging: Kogel

Bodem bevestiging: Zwenktappen

Max. last bij max. werkdruk kg	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieleidingen	Artikel
3000	2	61/76	500	410	1/2" BSP binnendraad	12558763
3000	2	61/76	600	460	1/2" BSP binnendraad	12558764
3000	2	61/76	700	508	1/2" BSP binnendraad	12558765
3000	3	46/61/76	360	268	1/2" BSP binnendraad	12558766
3000	3	46/61/76	500	314	1/2" BSP binnendraad	12558767
3000	3	46/61/76	600	347	1/2" BSP binnendraad	12558768
3000	3	46/61/76	700	380	1/2" BSP binnendraad	12558769
3000	3	46/61/76	800	414	1/2" BSP binnendraad	12558770
3000	3	46/61/76	900	449	1/2" BSP binnendraad	12558771
3000	3	46/61/76	1050	497	1/2" BSP binnendraad	12558772
5000	3	61/76/91	500	327	1/2" BSP binnendraad	12558773
5000	3	61/76/91	600	360	1/2" BSP binnendraad	12558774
5000	3	61/76/91	700	393	1/2" BSP binnendraad	12558775
5000	3	61/76/91	800	427	1/2" BSP binnendraad	12558776
5000	3	61/76/91	900	460	1/2" BSP binnendraad	12558777
5000	3	61/76/91	1050	510	1/2" BSP binnendraad	12558778
5000	3	61/76/91	1150	543	1/2" BSP binnendraad	12558779
5000	4	46/61/76/91	480	268	1/2" BSP binnendraad	12558780
5000	4	46/61/76/91	600	298	1/2" BSP binnendraad	12558781
5000	4	46/61/76/91	680	318	1/2" BSP binnendraad	12558782
5000	4	46/61/76/91	850	360	1/2" BSP binnendraad	12558783
5000	4	46/61/76/91	1050	435	1/2" BSP binnendraad	12558784
5000	4	46/61/76/91	1150	435	1/2" BSP binnendraad	12558785
5000	5	46/61/76/91/107	500	500	1/2" BSP binnendraad	12558796
5000	5	46/61/76/91/107	700	291	1/2" BSP binnendraad	12558797
5000	5	46/61/76/91/107	850	320	1/2" BSP binnendraad	12558798
5000	5	46/61/76/91/107	1050	361	1/2" BSP binnendraad	12558799
5000	5	46/61/76/91/107	1150	381	1/2" BSP binnendraad	12558800
5000	5	46/61/76/91/107	1250	401	1/2" BSP binnendraad	12558801
5000	5	46/61/76/91/107	1500	451	1/2" BSP binnendraad	12558802
5000	5	46/61/76/91/107	1850	521	1/2" BSP binnendraad	12558803
5000	6	32/46/61/76/91/107	600	251	1/2" BSP binnendraad	12558804
5000	6	32/46/61/76/91/107	850	291	1/2" BSP binnendraad	12558805
5000	6	32/46/61/76/91/107	1050	320	1/2" BSP binnendraad	12558806
5000	6	32/46/61/76/91/107	1150	342	1/2" BSP binnendraad	12558807
5000	6	32/46/61/76/91/107	1250	361	1/2" BSP binnendraad	12558808
8000	4	61/76/91/107	600	313	1/2" BSP binnendraad	12558786

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Max. last bij max. werkdruk kg	Aantal pluñers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
8000	4	61/76/91/107	680	333	1/2" BSP binnendraad	12558787
8000	4	61/76/91/107	850	375	1/2" BSP binnendraad	12558788
8000	4	61/76/91/107	950	400	1/2" BSP binnendraad	12558789
8000	4	61/76/91/107	1050	425	1/2" BSP binnendraad	12558790
8000	4	61/76/91/107	1200	462	1/2" BSP binnendraad	12558791
8000	4	61/76/91/107	1300	488	1/2" BSP binnendraad	12558792
8000	4	61/76/91/107	1500	538	1/2" BSP binnendraad	12558793
8000	4	61/76/91/107	1700	588	1/2" BSP binnendraad	12558794
8000	4	61/76/91/107	2000	662	1/2" BSP binnendraad	12558795
9000	5	61/76/91/107/127	1000	377	1/2" BSP binnendraad	12558809
9000	5	61/76/91/107/127	1250	427	1/2" BSP binnendraad	12558810
9000	5	61/76/91/107/127	1500	477	1/2" BSP binnendraad	12558811
9000	5	61/76/91/107/127	1700	517	1/2" BSP binnendraad	12558812
9000	5	61/76/91/107/127	1850	547	1/2" BSP binnendraad	12558813
9000	5	61/76/91/107/127	2150	607	1/2" BSP binnendraad	12558814
9000	5	61/76/91/107/127	2500	677	1/2" BSP binnendraad	12558815
10000	6	61/76/91/107/127/146	1500	437	3/4" BSP binnendraad	12558816
10000	6	61/76/91/107/127/146	1700	470	3/4" BSP binnendraad	12558817
10000	6	61/76/91/107/127/146	1900	503	3/4" BSP binnendraad	12558818
10000	6	61/76/91/107/127/146	2150	507	3/4" BSP binnendraad	12558819
10000	6	61/76/91/107/127/146	2600	617	3/4" BSP binnendraad	12558820
12000	5	76/91/107/127/146	1250	433	1/2" BSP binnendraad	12558822
12000	5	76/91/107/127/146	1500	483	3/4" BSP binnendraad	12558823
12000	5	76/91/107/127/146	1850	553	3/4" BSP binnendraad	12558824
12000	5	76/91/107/127/146	2150	613	3/4" BSP binnendraad	12558825
12000	5	76/91/107/127/146	2600	703	3/4" BSP binnendraad	12558826
12000	6	76/91/107/127/146	1000	383	3/4" BSP binnendraad	12558821

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.