



## EWELLIX Asondersteuning zonder vorgeboorde gaten serie LRCC

Het is noodzakelijk om as-ondersteuning te gebruiken indien het om zware en/of lange toepassingen gaat. Het gebruik van as-ondersteuning garandeert dat de as niet verbuigt. In sommige gevallen is gedeeltelijke as-ondersteuning voldoende om dit tegen te gaan. LRCC biedt assteunen voor asdiameters van 12 tot 80 mm. Er zijn twee soorten assteun: de LRCC met vorgeboorde gaten en de LRCC zonder gaten. LRCC/LRCC Asondersteuning is enkel geschikt voor open type lineaire kogellagereenheden (ISO-serie 3). Te monteren op de as voor onbeperkte axiale slag. Wordt geleverd met montagegaten in standaardlengte van 600 mm.

### Kenmerken

**Serie:** LRCC

**Met boorgaten:** Nee

**Materiaal:** Aluminium

Fabrikant ID	Asdiameter mm	Lengte mm	Hoogte as mm	Breedte mm	Artikel
LRCC 12	12	600	22	40	23773356
LRCC 16	16	600	26	45	23773357
LRCC 20	20	600	32	52	23773358
LRCC 25	25	600	36	57	23773359
LRCC 30	30	600	42	69	23773360
LRCC 40	40	600	50	73	23773361
LRCC 50	50	600	60	84	24024992
LRCC 60	60	600	68	94	24024993
LRCC 80	80	600	86	116	24024994

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.