



12B-2 Kettingwiel voor taperlock, geharde tanden

Kenmerken

Serie: Sprocket TL

Type: 12B-2

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Taper Lock	Materiaal	Artikel
DIN 8187	19.05	3/4	14	1610	Staal C45 [1.0503]	14432624
DIN 8187	19.05	3/4	16	1610	Staal C45 [1.0503]	14432625
DIN 8187	19.05	3/4	17	1610	Staal C45 [1.0503]	14432626
DIN 8187	19.05	3/4	18	2012	Staal C45 [1.0503]	14432627
DIN 8187	19.05	3/4	20	2517	Staal C45 [1.0503]	14127892
DIN 8187	19.05	3/4	21	2517	Staal C45 [1.0503]	14432629
DIN 8187	19.05	3/4	22	2517	Staal C45 [1.0503]	14127893
DIN 8187	19.05	3/4	23	2517	Staal C45 [1.0503]	14432630
DIN 8187	19.05	3/4	24	2517	Staal C45 [1.0503]	14432631
DIN 8187	19.05	3/4	25	2517	Staal C45 [1.0503]	14407193
DIN 8187	19.05	3/4	26	2517	Staal C45 [1.0503]	14432632
DIN 8187	19.05	3/4	27	2517	Staal C45 [1.0503]	14432633
DIN 8187	19.05	3/4	28	2517	Staal C45 [1.0503]	14432634
DIN 8187	19.05	3/4	30	2517	Staal C45 [1.0503]	14065423
DIN 8187	19.05	3/4	38	3020	Staal C45 [1.0503]	14432635
DIN 8187	19.05	3/4	45	3020	Staal C45 [1.0503]	14127890
DIN 8187	19.05	3/4	57	3020	Staal C45 [1.0503]	14065475
DIN 8187	19.05	3/4	76	3020	Staal C45 [1.0503]	14432636
DIN 8187	19.05	3/4	95	3020	Staal C45 [1.0503]	14070915
DIN 8187	19.05	3/4	114	3030	Staal C45 [1.0503]	14432637

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.