



ERIKS 10B-2 Kettingwiel vorgeboord

Kenmerken

Serie: Sprocket PB

Type: BS 10B-2

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Voorboring mm	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	12	16	Staal C45 [1.0503]	23545886
DIN 8187	15.875	5/8	13	16	Staal C45 [1.0503]	23545922
DIN 8187	15.875	5/8	14	16	Staal C45 [1.0503]	14433383
DIN 8187	15.875	5/8	15	16	Staal C45 [1.0503]	14433384
DIN 8187	15.875	5/8	16	16	Staal C45 [1.0503]	23546038
DIN 8187	15.875	5/8	23	16	Staal C45 [1.0503]	23546300
DIN 8187	15.875	5/8	24	16	Staal C45 [1.0503]	23546337
DIN 8187	15.875	5/8	25	16	Staal C45 [1.0503]	23546370
DIN 8187	15.875	5/8	28	20	Staal C45 [1.0503]	23546472
DIN 8187	15.875	5/8	30	20	Staal C45 [1.0503]	23546535
DIN 8187	15.875	5/8	46	25	Staal C45 [1.0503]	12408916
DIN 8187	15.875	5/8	95	30	Staal C45 [1.0503]	12408922

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.