

CEPRO Lasdeken hercules 900°C type 56.50.xx

Goedgekeurd volgens de hoogst toepasbare norm
Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
Geproduceerd uit hoogwaardige grondstoffen
Geschikt voor hoge tot zéér hoge temperaturen



Breedte mm	Temperatuurbestendigheid °C	Materiaal	Toepassing	Artikel
1000	750	Glasvezeldoek (getexturiseerd) 2 zijden HT + PU coating	Geschikt voor horizontaal gebruik	23029260
	750	Glasvezeldoek (getexturiseerd) 2 zijden HT + PU coating	Geschikt voor horizontaal gebruik	23362804
	750	Glasvezeldoek (getexturiseerd) 2 zijden HT + PU coating	Geschikt voor horizontaal gebruik	23362807
	750	Glasvezeldoek (getexturiseerd) 2 zijden HT + PU coating	Geschikt voor horizontaal gebruik	23362808
	750	Glasvezeldoek (getexturiseerd) 2 zijden HT + PU coating	Geschikt voor horizontaal gebruik	23362806
	750	Glasvezeldoek (getexturiseerd) 2 zijden HT + PU coating	Geschikt voor horizontaal gebruik	23362803
	750	Glasvezeldoek (getexturiseerd) 2 zijden HT + PU coating	Geschikt voor horizontaal gebruik	23362805
	750	Glasvezeldoek (getexturiseerd) 2 zijden HT + PU coating	Geschikt voor horizontaal gebruik	23362802

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.