

CEPRO Lasdeken ATLAS



- Thermo-elektrische glasvezeldoek, aan beide zijden voorzien van een grijze vlamvertragende PU-coating.
- Max. temperatuurbestendigheid: ca. 550 °C [korte periode tot ca. 600 °C].
- Ook geschikt voor verticaal gebruik (vb. als las- en slijpgordijn).
- Materiaalgewicht: 720 g/m2.

Breedte mm	Temperatuurbestendigheid °C	Materiaal	Toepassing	Artikel
1000	550		Lichte las- en slijpwerkzaamheden	23029180
1000	550	Glasvezeldoek (filament) 2 zijden PU-coating	Lichte las- en slijpwerkzaamheden	23362782
1000	550	Glasvezeldoek (filament) 2 zijden PU-coating	Lichte las- en slijpwerkzaamheden	23362781
1500	550	Glasvezeldoek (filament) 2 zijden PU-coating	Lichte las- en slijpwerkzaamheden	12678609
2000	550	Glasvezeldoek (filament) 2 zijden PU-coating	Lichte las- en slijpwerkzaamheden	23362783
3000	550	Glasvezeldoek (filament) 2 zijden PU-coating	Lichte las- en slijpwerkzaamheden	23362784
3000	550	Glasvezeldoek (filament) 2 zijden PU-coating	Lichte las- en slijpwerkzaamheden	23362785
3000	550	Glasvezeldoek (filament) 2 zijden PU-coating	Lichte las- en slijpwerkzaamheden	23362786
4000	550	Glasvezeldoek (filament) 2 zijden PU-coating	Lichte las- en slijpwerkzaamheden	23362787

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.