



DANFOSS Orbitmotor 10K (10000) Serie

- Discvalve geroler motor, voor hoge koppels bij lage toerentallen.
- Door het discvalve principe kan deze motor gebruikt worden in applicaties met hogere werkdrukken dan een spoolvalve motor.
- Zeer compacte motor.
- Slagvolume [345 - 940 cc/omw].
- Max. werkdruk 205 bar.
- Beschikbaar als Standaard/Wiel en Lagerloze motor.
- Voor de exacte bepaling van maximale drukken, koppels en toerentallen zie de tabellen in de documentatie. Max. druk bij Max. toerental is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Kenmerken

Serie: 10K [10000]

Draairichting: Rechts- en linksdraaiend

Montageflens	Aandrijfas	Slagvolume cm ³ /r	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Positie olie aansluitingen	Code	Artikel
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 2.1/4 " [57,1 mm]	345	205	1.5/16-12 UNF binnendraad	1.5/16-12 UNF binnendraad	Zijkant	119-1028	1010026
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 2.1/4 " [57,1 mm]	480	205	1.5/16-12 UNF binnendraad	1.5/16-12 UNF binnendraad	Zijkant	119-1029	1010027
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 2.1/4 " [57,1 mm]	665	205	1.5/16-12 UNF binnendraad	1.5/16-12 UNF binnendraad	Zijkant	119-1030	1010028
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 2.1/4 " [57,1 mm]	940	190	SAE 3000 psi 1.1/4 SAE 3000 psi 1.1/4		Zijkant	119-1043	923613
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 2.1/4 " [57,1 mm]	940	190	1.5/16-12 UNF binnendraad	1.5/16-12 UNF binnendraad	Zijkant	119-1031	1010000
SAE-C 4 gats	Spline 16 tanden 8/16	940	190	1.5/16-12 UNF binnendraad	1.5/16-12 UNF binnendraad	Zijkant	119-1035	1064343

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.