

## PFERD Slijpkap PC vorm L aluminiumoxide A

Slijpkapje, vorm L, 11 x 25 mm



### Toepassingsaanwijzing Schuurkappen

- De schuurkappen kunnen met een lichte rechtsse draai op of van de houder geschoven worden.
- Het verwisselen wordt eenvoudiger, als de schuurkap-drager in de machine opgespannen is.
- De schuurkappen bereiken hun beste resultaten bij een schuursnelheid van 10-20 m/s.
- De maximale omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
- Het aangegeven maximale toerental mag uit veiligheidsoverwegingen niet overschreven worden.

Uitvoering: Kunstharsgebonden korundstrooiing [A]. Met zeer goede korrelhechting en lange standtijd.

Toepassing: Voor afwerk-werkzaamheden in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor de bewerking van matrijzen, bochten en boorgaten, met gebruik van flexibele assen of rechte slijpers.

| Materiaal bekleding | Korrel | Diameter<br>mm | Artikel  |
|---------------------|--------|----------------|----------|
| Aluminiumoxide      | 60     | 11             | 23428913 |
|                     | 150    | 11             | 23428914 |
|                     | 5      |                | 23873172 |
|                     | 150    | 5              | 23873173 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.