



Boorbaar 95° A..-SDUCR/L met inwendige koeling type 2969

Uitvoering: VHM-boorbaar voor wisselplaten 7° positief, schroefklemming, gereedschapkop vernikkeld.

Levering set à 2 stuks zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing:

binnen- en buitendraaien.

Omschrijving: E10K SDUCR 07

Schacht-rund[Vollmaterial] d g7: 10 mm

Afmeting Ø D min.: 16 mm

Afmeting L: 125 mm

Afmeting f: 9 mm

Omschrijving: E12K SDUCR 07

Schacht-rund[Vollmaterial] d g7: 12 mm

Afmeting Ø D min.: 20 mm

Afmeting L 150 mm

Afmeting f: 11 mm

Omschrijving	Artikel
Boorbarensset VHM 93grad. inwendige koelingE-SDUCL 07	12594898
Boorbarensset VHM 93grad. inwendige koelingE-SDUCR 07	12594897

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.