


FORMAT Klemhouder voor uitwendige steken type 2969

Uitvoering: Prismaklemming, daardoor hoge positie-nauwkeurigheid. Geoptimaliseerde plaatszitting werkt hoge axiale krachten uit beide richtingen tegen.

Levering zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing:

in- en afsteken, groefsteken-draaien, vorm- en vrijsteken-draaien



Omschrijving	Artikel
Steekklemhouder uitwendigGFIL 1616 H 03	12050760
Steekklemhouder uitwendigGFIL 1616 H 04	12050766
Steekklemhouder uitwendigGFIL 1616 H0320	12739945
Steekklemhouder uitwendigGFIL 2020 K 04	12050768
Steekklemhouder uitwendigGFIL 2020 K0320	12739950
Steekklemhouder uitwendigGFIL 2525 M 04	12050770
Steekklemhouder uitwendigGFIL 2525 M0320	12739954
Steekklemhouder uitwendigGFIR 1616 H 03	12050759
Steekklemhouder uitwendigGFIR 1616 H 04	12050765
Steekklemhouder uitwendigGFIR 1616 H0320	12739943
Steekklemhouder uitwendigGFIR 2020 K 04	12050767
Steekklemhouder uitwendigGFIR 2020 K0320	12739947
Steekklemhouder uitwendigGFIR 2525 M 04	12050769
Steekklemhouder uitwendigGFIR 2525 M0320	12739952

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.