




Fasefrees 15°, 30°, 45°, 60° en 75° type 2999

Uitvoering: stabiele fasefrees, waarborgt een rustige rondloop en trillingsarme verspaning door sterk positieve snijvlakgeometrie.

Levering zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing:

voor het frezen en afschuinen van kanten.

* Effectief aantal tanden voor berekenen van de voeding.

Omschrijving	Artikel
Fasefrees 15G Z6 voor XPHT16	12594929
Fasefrees 30G Z6 voor XPHT16	12594930
Fasefrees 45grad. Z6 voor XPHT16	12594931
Fasefrees 60grad. Z6 voor XPHT16	12594932
Fasefrees 75grad. Z6 voor XPHT16	12594933

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.