


FORMAT Aantrekbout voor gereedschapsopname type 3685

Uitvoering:inzetgehard, met een hardheid van 58 ±2 HRC, hardingsdiepte 0,5-0,8. De schroefdraad is zacht gerold volgens DIN, parallel geslepen en gebruineerd.

Toepassing:
voor gereedschappen met steilconusschacht DIN 69871 en JIS 6339 [MAS-BT] in bewerkingscentra en in NC-machines.



Omschrijving	Artikel
Aantrekbout deksel SK40-M16 S20x2	23419820
Aantrekbout DIN69872A inwendige koeling SK30-M16	14388883
Aantrekbout DIN69872A inwendige koeling SK40-M16	23419809
Aantrekbout DIN69872A inwendige koeling SK50-M24	23419810
Aantrekbout DIN69872B SK40-M16	23419811
Aantrekbout DIN69872B SK50-M24	23419812
Aantrekbout Hurco/HAAS SK40 45grad.	14388884
Aantrekbout Hurco/HAAS SK40 45grad. inwendige koeling	14388885
Aantrekbout ISO 7288II B SK50-M24 inwendige koeling	23419814
Aantrekbout ISO 7388II B SK40-M16 inwendige koeling	23419813
Aantrekbout JISB6339 BT30 45grad.	14388886
Aantrekbout JISB6339 BT30 45grad.	14388887
Aantrekbout JISB6339 BT40 45grad.	23419815
Aantrekbout JISB6339 BT40 45grad. inwendige koeling	14388889
Aantrekbout JISB6339 BT40 60grad.	23419816
Aantrekbout JISB6339 BT40 60grad.	14388890
Aantrekbout JISB6339 BT40 60grad. inwendige koeling	14388891
Aantrekbout JISB6339 BT40 90grad.	23419817
Aantrekbout JISB6339 BT50 45grad. inwendige koeling	14388892
Aantrekbout JISB6339 BT50 60grad.	14388893
Aantrekbout Ott SK40-M16 met buitendraad	23419819
Aantrekbout Ott SK40-M16 met draad	23419818

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.