



GFS Cirkelsnijder met cilindrische schacht type 1330 en 1331

Cirkelsnijder, type Liliput

Toepassing:

met de GFS cirkelsnijders kunnen zowel plaatstaal tot 5 mm dikte als ook kunststoffen en afdichtingsmaterialen etc. tot 30 mm dikte uitsnijden. Door het gebruik van speciale messen zijn ook dikkere materialen uit te snijden. De verschillende Ø laten zich door het verschuiven van de spaninrichtingen probleemloos instellen. Voor uitsnijden van gaten in plaatstaal, composietmateriaal en kunststoffen. Verliesvrij snijden van elastische materialen met de daarvoor bestemde messen (HSS-E; HSS-E TiN-gecoat; hardmetaal gesoldeerd).

Geschikt voor boringen van 18 mm tot 80 mm. De messen worden direct in de dwarsbalken gespannen. Er is een opname voor rechte en trekkende sneden beschikbaar.

Leveringsomvang:

1 stuks centreerboor Ø 5 mm.

1 stuks HSS-mes nr 122 voor dunwandig plaatstaal. Opnamemogelijkheid voor trekkende messen nr. 122 en rechte messen nr 2 en nr 3.

Omschrijving	Artikel
Cirkelsnijder 00 cilinderschacht 12mm	23410424
Cirkelsnijder LILIPUT cilinderschacht 10,0mm	23410423

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.