

GFS Cirkelsnijder met morseconus schacht type 1331

Cirkelsnijder, type 00 en 00a



Toepassing:

met de GFS cirkelsnijders kunnen zowel plaatstaal tot 5 mm dikte als ook kunststoffen en afdichtingsmaterialen etc. tot 30 mm dikte uitsnijden. Door het gebruik van speciale messen zijn ook dikkere materialen uit te snijden. De verschillende Ø laten zich door het verschuiven van de spaninrichtingen probleemloos instellen. Voor uitsnijden van gaten in plaatstaal, composietmateriaal en kunststoffen. Verliesvrij snijden van elastische materialen met de daarvoor bestemde messen (HSS-E; HSS-E TiN-gecoat; hardmetaal gesoldeerd).

Geschikt voor boringen van 30 mm tot 200 mm. De messen worden in speciale stalen houders gespannen. De gereedschappen met cil.- of MK2-schacht zijn alleen geschikt voor de bewerking van metalen tot Ø 120 mm.

Leveringsomvang:

1 stuks centreerboor Ø 6 mm bij type 00 of Ø 8 mm bij type 00a.

1 stuks HSS-mes nr. 422 met trekkende snede voor plaatstaal.

1 stuks stalen houder nr. 422-00 of 422-00a.

Omschrijving	Artikel
Cirkelsnijder 00 schacht MK2	23410425
Cirkelsnijder 00 schacht MK3	23410426
Cirkelsnijder 00A schacht MK3	23410427

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.