

## FORMAT Ruwrees HR HSSco TiAlN type 2233




Uitvoering: DIN 844-K, 30°, tot Ø 20 mm met centrumsnede.

### Toepassing:

inzetbaar bij omtrek- en boorfrezen.

**Snij snelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.**



| Omschrijving                                  | Artikel  |
|-----------------------------------------------|----------|
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 10mm | 23106488 |
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 12mm | 23106489 |
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 14mm | 23106490 |
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 16mm | 23106491 |
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 20mm | 23106493 |
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 4mm  | 23109433 |
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 5mm  | 23109434 |
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 6mm  | 23106486 |
| Ruwrees kort DIN844 HSSCo8 TiAlN type HR 8mm  | 23106487 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.