

FORMAT Ruwrees HR HSS-E TiAlN type 2214




Uitvoering: DIN 844-K, 30°, tot Ø 20 mm met centrumsnede.

HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.

Snijnsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing:

inzetbaar voor omtrek- en boorfrezen.



Omschrijving	Artikel
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM TiAlN type NR 10mm	23109032
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM TiAlN type NR 12mm	23109033
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM TiAlN type NR 14mm	23109427
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM TiAlN type NR 16mm	23109034
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM TiAlN type NR 20mm	23109035
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM TiAlN type NR 4mm	23109421
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM TiAlN type NR 6mm	23109030
Ruwrees kort DIN844 HSSE-PM TiAlN type NR 8mm	23109031

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.