



Buiten freeswisselplaat SCET voor volboor 3xD met inwendige koeling type 2999



Freeswisselplaat voor volboor Ø 15-17 mm

Δ Afgifte alleen als gehele verpakking mogelijk.

Snijwaarden voor P staal:

Snijnsnelheid VC: 95-180 m/min.

Voeding fz: 0,5-0,11 mm/Z

Snijdiepte: - ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:

Snijnsnelheid VC: 80-140 m/min.

Voeding fz: 0,05-0,08 mm/Z

Snijdiepte: - ap/mm

Snijwaarden voor K gietijzer:

Snijnsnelheid VC: 130-225 m/min.

Voeding fz: 0,05-0,11 mm/Z

Snijdiepte: - ap/mm

Omschrijving	Artikel
Freeswisselplaat voor volboor SCET 050204-UD 9035	12051322
Freeswisselplaat voor volboor SCET 060204-UD 9035	12051323
Freeswisselplaat voor volboor SCET 070308-UD 9035	12051324
Freeswisselplaat voor volboor SCET 09T308-UD 9035	12051325
Freeswisselplaat voor volboor SCET 120408-UD 9035	12051326

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.