

FORMAT Minifrees N volhardmetaal type 2351



Uitvoering: type N, volgens fabrieksnorm, met centrumsnede.

Toepassing:

inzetbaar voor het frezen van spiegleuven alsmede voor de universele bewerking.

Aanwijzing:

Niet voor het naslijpen gedacht.

Uitvoering: VHM (K10/K20), type N, volgens fabrieksnorm, met centrumsnijder.




Toepassing:

inzetbaar voor het frezen van spiegleuven alsmede voor de universele bewerking. Tegenover een 2-snijder is de voeding ca. 50 % hoger.

Kenmerken

Type: Multifunctionele frees

DIN-norm: 6535-HB



Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Multifunctionele frees	2	3	38	6535-HB	23109488
Multifunctionele frees	2	3	38	6535-HB	23109486
Multifunctionele frees	2	3	38	6535-HB	23109489
Multifunctionele frees	2	3	38	6535-HB	23109487
Multifunctionele frees	15	3	38	6535-HB	23109485
Multifunctionele frees	15	3	38	6535-HB	23109484
Multifunctionele frees	7	6	38	6535-HB	23109192
Multifunctionele frees	5	6	38	6535-HB	23109191
Multifunctionele frees	8	6	38	6535-HB	23109493
Multifunctionele frees	5	6	38	6535-HB	23109491
Multifunctionele frees	8	6	38	6535-HB	23109194
Multifunctionele frees	8	6	38	6535-HB	23109193
Multifunctionele frees	6	6	38	6535-HB	23109492
Multifunctionele frees	4	6	38	6535-HB	23109190
Multifunctionele frees	11	8	43	6535-HB	23109499
Multifunctionele frees	13	10	50	6535-HB	23109503
Multifunctionele frees	15	12	55	6535-HB	23109504

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.