

FORMAT NC afbraamfrees 60° N volhardmetaal type 2442



Uitvoering: volhardmetaal [K10/K20], type N, volgens fabrieksnorm, overeenkomstig DIN 6527, blank.


Toepassing

: inzetbaar voor ontbramen en afschuinen van kanten. Ook inzetbaar voor de contourenbewerking.

Kenmerken

Type: Afbraamfrees

DIN-norm: 6527L



Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Afbraamfrees	8	4	54	6527L	23110639
Afbraamfrees	10	6	57	6527L	23110486
Afbraamfrees	12	8	63	6527L	23110487
Afbraamfrees	14	10	72	6527L	23110488
Afbraamfrees	16	12	83	6527L	23110489
Afbraamfrees	18	16	92	6527L	12594631
Afbraamfrees	20	20	104	6527L	12594632

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.