

FORMAT Radiusfrees N volhardmetaal TiAlN type 2414




Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, volgens fabrieksnorm, met centrumsnede.

Snij snelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing:

inzetbaar voor kopieerfrezen.

Geschikt voor de HSC-bewerking tot 62 HRC



Kenmerken

Type: Radius kopieerfrees

DIN-norm: DIN 6535-HA

Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Radius kopieerfrees	25	6	50	DIN 6535-HA	12049964
Radius kopieerfrees	12	6	90	DIN 6535-HA	12049975
Radius kopieerfrees	5	6	50	DIN 6535-HA	12049969
Radius kopieerfrees	10	6	80	DIN 6535-HA	12049974
Radius kopieerfrees	8	6	60	DIN 6535-HA	12049971
Radius kopieerfrees	8	6	70	DIN 6535-HA	12049973
Radius kopieerfrees	4	6	50	DIN 6535-HA	12049967
Radius kopieerfrees	6	6	60	DIN 6535-HA	12049970
Radius kopieerfrees	14	8	100	DIN 6535-HA	12049977
Radius kopieerfrees	18	10	100	DIN 6535-HA	12049979
Radius kopieerfrees	22	12	110	DIN 6535-HA	12049980
Radius kopieerfrees	26	16	110	DIN 6535-HA	12049981
Radius kopieerfrees	30	16	140	DIN 6535-HA	12049982
Radius kopieerfrees	34	18	140	DIN 6535-HA	12049983
Radius kopieerfrees	38	20	160	DIN 6535-HA	12049984

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.