

FORMAT Ruwfrees HR volhardmetaal TiAlN type 2393



Uitvoering: VHM UF, type HR, volgens fabrieksnorm, met centrumsnijder.

Snij snelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing:


inzetbaar voor ruwfreen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine, gemakkelijk te verwijderen spanen. Hierdoor wordt een verbetering van de standtijd aan het gereedschap alsmede een betere oppervlaktekwaliteit behaald.

Bijzonder geschikt voor de

INOX-bewerking

alsmede

voor de HSC-bewerking tot 62 HRC.



Kenmerken

Type: Ruwfrees

DIN-norm: 6527L

Type	Max. werklengte mm	Totale lengte mm	Asdiameter mm	DIN-norm	Artikel
Ruwfrees	13	57	6	6527L	23109208
Ruwfrees	19	63	8	6527L	23109209
Ruwfrees	22	72	10	6527L	23109210
Ruwfrees	26	83	12	6527L	23109211
Ruwfrees	32	92	16	6527L	23109212
Ruwfrees	38	104	20	6527L	23109213

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.