IBT Vierkante broots type 2992

HSS

Uitvoering:HSS, met geleidepen. Deze wordt in de beginopening van het werkstuk geplaatst en garandeert een loodrechte concentriteit van het vierkante binnenprofiel. Aangezien bij een geringe totale lengte slechts één doorgang nodig is, wordt de uitgangsopening (tolerantie H8) iets groter gekozen. De snijvlakken zijn aan alle kanten ultrafijn geslepen en garanderen een zuiver oppervlak.

Toepassing:
voor het hoeknauwkeurig aanbrengen van inwendige vierkante profielen. Er zijn geen speciale machines en stilstandtijden nodig. Voor het produceren van machine-elementen, sjablonen, las-, boor- en spaninstallaties. De spanhoek is bedoeld voor staal, maar ook voor gietijzer, brons en aluminium toepasbaar.



Omschrijving	Artikel
Broots HSS 4-kant SW 4	23417891
Broots HSS 4-kant SW 5	23417892
Broots HSS 4-kant SW 6	23417893
Broots HSS 4-kant SW 8	23417894
Broots HSS 4-kant SW10	23417895
Broots HSS 4-kant SW12	23417896
Broots HSS 4-kant SW14	23417897
Broots HSS 4-kant SW16	23417898
Broots HSS 4-kant SW18	23417899
Broots HSS 4-kant SW20	23417900
Broots HSS 4-kant SW22	23417901
Broots HSS 4-kant SW24	23417902
Broots HSS 4-kant SW25	23417903

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

PR_RC0120_0020_NL_25.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 | E-mail: gereedschappen@eriks.nl