



SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal/PTFE Serie: PCZ

Het glijvlak op basis van PTFE resulteert in een lage wrijving onder smering of enig ander onderhoud. Om de constructie te beschermen of ten behoeve van de afdichting kan smeervet worden aangebracht.

Voordelen:

- onderhoudsvrij bedrijf
- relatief geringe wrijving
- relatief hoog draagvermogen
- hoge bedrijfstemperaturen
- hoge glij snelheid
- kleine bedrijfsspelings

Toepassing:

- toepassingen in de automobielsector
- 'material handling'
- huishoudelijke apparatuur
- textielmachines

Kenmerken

Serie: PCZ

Met kraag: Nee

Onderhoud: Onderhoudsvrij

Materiaal loopvlak: PTFE

Fabrikant ID	Asdiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
PCZ 1014 E	15.824	18.322	22.2	12121219
PCZ 1212 E	19.05	22.225	19.05	11661758
PCZ 1616 E	25.4	28.575	25.4	23229437

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.