



SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsarm Brons (CuSn8)/ Brons (CuSn8) Serie: PRMF

Smering verbeterd de glij-eigenschappen, vermindert de slijtage en voorkomt corrosie, aangezien de glijvlakken van bus en as van elkaar gescheiden worden. Bronzen bussen met axiale deling zijn ontworpen om te worden gesmeerd met vet of olie. Alle gangbare soorten smeervet zijn bruikbaar.

Voordelen:

- relatief ongevoelig voor verontreinigde condities
- bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
- goede corrosiebestendigheid

Toepassingen:

- landbouwmachines
- hijsinstallatie
- grondverzetmachines
- machines voor bosbouw

Kenmerken

Serie: PRMF

Met kraag: Ja

Onderhoud: Onderhoudsarm

Materiaal loopvlak: Brons

Fabrikant ID	Asdiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Flensdiameter mm	Flensdikte mm	Artikel
PRMF 202316	20	23	16	30	1.5	23769029
PRMF 252815	25	28	15	35	1.5	23769030
PRMF 252825	25	28	25	35	1.5	23769031
PRMF 303420	30	34	20	45	2	23769032
PRMF 303430	30	34	30	45	2	23769033
PRMF 353935	35	39	35	50	2	23769034
PRMF 404425	40	44	25	55	2	23769035
PRMF 404440	40	44	40	55	2	23769036
PRMF 455045	45	50	45	60	2.5	23769038
PRMF 505550	50	55	50	65	2.5	23769039
PRMF 606560	60	65	60	75	2.5	23769041
PRMF 657060	65	70	60	80	2.5	23769042
PRMF 707570	70	75	70	85	2.5	23769043
PRMF 808540	80	85	40	100	2.5	23769045
PRMF 808580	80	85	80	100	2.5	23769046

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.