

SKF Deelbaar staand lagerhuis voor oliebadsmearing serie SONL

SONL staande lagerhuizen voor oliebadsmearing zijn ontworpen voor lagers die met hoge toerentallen en bij hoge bedrijfstemperaturen werken.

Ze hebben een sterk, stijf ontwerp en worden gekenmerkt door een aantal ingebouwde functies die de effecten van het smeermiddel maximaliseren en de levensduur van de lagers verlengen. SONL-lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben in de voet vier bevestigingsboutgaten.

SONL-lagerhuizen kunnen worden gebruikt met zelfinstellende kogellagers uit de 22-serie, tonlagers uit de 222-serie en CARB-lagers uit de C 22-serie met een cilindrische of conische boring, variërend van asmaat 75 mm tot 240 mm.

Standaard zijn de SONL-lagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar in nodulair gietijzer.

Kenmerken

Bouwworm: Staand model

Materiaal huis: Grijs gietijzer

Fabrikant ID	Buitenmaat lager mm	Lengte mm	Hoogte mm	Hoogte as mm	Hartafstand bevestigingsgaten mm	Artikel
SONL 217-517	150	330	230	125	260	23769890
SONL 218-518	160	360	245	135	290	23769891
SONL 220-520	180	400	270	145	320	23769892
SONL 222-522	200	420	290	160	347	23769893
SONL 224-524	215	420	315	170	347	23769894
SONL 226-526	230	450	335	180	377	23769895
SONL 228-528	250	500	355	190	415	23769896
SONL 230-530	270	540	375	200	450	24004496
SONL 232-532	290	560	406	215	470	24004497

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.