



SKF Lagerhuis staand model Serie: SNLN 30

De staande lagerhuizen uit de serie SNLN 30 zijn robuust en veelzijdig. Hierdoor hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen. De lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet twee gaten voor bevestigingsbouten.

SNLN 30 staande lagerhuizen zijn geschikt voor tonlagers en CARB®-lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

De lagerhuizen worden standaard vervaardigd van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar in nodulair gietijzer. Dit soort huizen zijn niet voorzien van montagegaten in de voet.

Kenmerken

Serie: SNLN 30

Fabrikant ID	Buitenmaat lager	Lengte	Hoogte	Hoogte as	Hartafstand bevestigingsgaten	Materiaal huis	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm		
SNLN 3024	180	380	218	112	322	Grijs gietijzer	24004486
SNLN 3026	200	410	242	125	350	Grijs gietijzer	24004487
SNLN 3028	210	410	270	140	350	Grijs gietijzer	23769874
SNLN 3030	225	445	290	150	380	Grijs gietijzer	24004488
SNLN 3032	240	460	297	150	390	Grijs gietijzer	23769794
SNLN 3034	260	530	322	160	450	Grijs gietijzer	23769875
SNLN 3036	280	550	342	170	470	Grijs gietijzer	24004490
SNLN 3038	290	550	347	170	470	Grijs gietijzer	23769876
SNLN 3040	310	610	368	180	515	Grijs gietijzer	23769796
SNLN 3044	340	690	403	200	580	Grijs gietijzer	23769797
SNLN 3048	360	720	423	210	610	Grijs gietijzer	24004492
SNLN 3052	400	820	475	240	680	Grijs gietijzer	23769877
SNLN 3056	420	860	496	250	720	Grijs gietijzer	24004493

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.