

SKF Flenslagerhuis driehoekig serie FNL



Afhankelijk van de grootte zijn de FNL flenslagerhuizen verkrijgbaar in twee versies. De kleinere huizen tot en met maat FNL 513 hebben een driehoekige flens, vanaf maat FNL 514 een vierkante flens.

De flenslagerhuizen zijn geschikt voor lager met etrekbus op een gladde as met een diameter van 20 tot 100mm. Ze kunnen gebruikt worden met zelfinstellende kogellagers serie 12 K en 22 K, tonlagers serie 222 K en CARB-lagers serie C 22 K.

De flenslagerhuizen zijn verkrijgbaar met gesloten einddeksel, versie A, of als lagerhuis aan beide zijden open voor een doorgaande as, versie B.

Standaard zijn de FNL flenslagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer.

Kenmerken

Bouwworm: Driehoekig

Materiaal huis: Grijs gietijzer

Fabrikant ID	Buitenmaat lager	Lengte	Hoogte	Hoogte as	Hartafstand bevestigingsgaten	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	
FNL 505 B	52	110	100	38	96	23772506
FNL 505 A	52	110	100	38	96	23772683
FNL 506 B	62	130	117	44	116	24003286
FNL 506 A	62	130	117	44	116	23764610
FNL 507 A	72	145	130	48.5	130	24003287
FNL 507 B	72	145	130	48.5	130	23764611
FNL 508 A	80	160	143	54	140	23764612
FNL 508 B	80	160	143	54	140	23764613
FNL 509 A	85	179	160	60	160	23764614
FNL 509 B	85	179	160	60	160	23764615
FNL 510 B	90	179	160	60	160	23764616
FNL 510 A	90	179	160	60	160	24003288
FNL 511 B	100	192	172.5	65	170	23764633
FNL 511 A	100	192	172.5	65	170	23764617
FNL 512 B	110	210	189	72	180	23764619
FNL 512 A	110	210	189	72	180	23764618
FNL 513 A	120	225	203	78	190	23764620
FNL 513 B	120	225	203	78	190	23764621

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.