


SKF Tweelagerhuis Serie: PDN



PDN 2-lagerhuizen zijn niet deelbare lagerhuizen met twee lagerzittingen voor normale radiale en axiale belastingen. Ze bestaan uit een huis en twee deksels die met vier of zes bouten aan het huis zijn vastgeschroefd. De huizen hebben in de voet vier bevestigingsboutgaten.

De PDN-huizen kunnen standaard worden gebruikt voor:

- Eenrijige diepgroefkogellagers serie 62, 63
- Eenrijige hoekcontactkogellagers serie 72, 73
- Eenrijige cilinderlagers serie NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Asdiameter range:

- 25 tot 120 mm

Lageropstelling:

- Lagers op een getrapte as met met cilindrische zittingen

PD-huizen met twee lagers en hun deksels zijn gemaakt van grijs gietijzer.

Kenmerken

Serie: PDN

Fabrikant ID	Buitenmaat lager	Lengte	Hoogte	Hoogte as	Hartafstand bevestigingsgaten	Materiaal huis	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm		
PDN 308	90	190	121	60	150	Grijs gietijzer	23768869
PDN 309	100	210	137	70	170	Grijs gietijzer	23768870
PDN 310	110	210	142	70	170	Grijs gietijzer	23768871
PDN 311	120	260	158	80	210	Grijs gietijzer	23768872
PDN 312	130	260	165	80	210	Grijs gietijzer	23768873
PDN 313	140	280	185	95	230	Grijs gietijzer	23768874
PDN 314	150	290	190	95	230	Grijs gietijzer	23768875
PDN 316	170	320	220	112	260	Grijs gietijzer	23768877

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.