



SKF Einddeksel met O-ring gesloten uitvoering serie ETS

Voor lagerhuizen met een niet doorgaande as kan een einddeksel worden gebruikt om de behuizing af te sluiten.
ETS einddeksels zijn gemaakt van gietijzer en zijn geschikt voor bedrijfstemperaturen tussen -50 tot +200 ° C. Zij worden samen met een O-ringsnoer van siliconen rubber geplaatst in de afdichtingsgroef van de behuizing.

Kenmerken

Serie: ETS
Model deksel: Gesloten

Fabrikant ID	Materiaal	Artikel
ETS 34	Gietijzer	23764601
ETS 36	Gietijzer	23764602
ETS 38	Gietijzer	23764603
ETS 40	Gietijzer	23764604
ETS 44	Gietijzer	23764605
ETS 48	Gietijzer	23764606
ETS 52	Gietijzer	23764607
ETS 56	Gietijzer	23764608
ETS 60	Gietijzer	24003285
ETS 64	Gietijzer	23764609
ETS 68	Gietijzer	13199663
ETS 72	Gietijzer	13199665

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.