



EWELLIX Asondersteuning met voorgeboorde gaten serie LRCB

Het is noodzakelijk om as-ondersteuning te gebruiken indien het om zware en/of lange toepassingen gaat. Het gebruik van as-ondersteuning garandeert dat de as niet verbuigt. In sommige gevallen is gedeeltelijke as-ondersteuning voldoende om dit tegen te gaan. LRCB biedt assteunen voor asdiameters van 12 tot 80 mm. Er zijn twee soorten assteun: de LRCB met voorgeboorde gaten en de LRCC zonder gaten. LRCB/LRCC As-ondersteuning is enkel geschikt voor open type lineaire kogellagereenheden (ISO-serie 3). Te monteren op de as voor onbeperkte axiale slag. Wordt geleverd met montagegaten in standaardlengte van 600 mm.

Kenmerken

Serie: LRCB

Met boorgaten: Ja

Materiaal: Aluminium

Fabrikant ID	Asdiameter mm	Lengte mm	Afstand boorgaten mm	Hoogte as mm	Breedte mm	Artikel
LRCB 12	12	600	75	22	40	23773350
LRCB 16	16	600	100	26	45	23773349
LRCB 20	20	600	100	32	52	23773351
LRCB 25	25	600	120	36	57	23773352
LRCB 30	30	600	150	42	69	23773353
LRCB 40	40	600	200	50	73	23773354
LRCB 50	50	600	200	60	84	23773355
LRCB 60	60	600	300	68	94	24024990
LRCB 80	80	600	300	86	116	24024991

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.