



INA Axiaal naaldlager Serie: AXW

Axiaalnaaldlagers zijn samenstellingen bestaande uit axiaalnaaldkransen (AXK) en axiaallagerschijven met centreerkraag. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Het aanloopvlak voor de naaldkrans moet gehard en geslepen zijn. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, kunnen ze gecombineerd worden met naaldhulzen, naaldbussen en naaldlagers.

Kenmerken
Serie: AXW

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Met afdichting	Artikel
	mm	mm	mm		
AXW10	10	27	6.2	Nee	11670783
AXW12	12	29	6.2	Nee	11670784
AXW15	15	31	6.7	Nee	11670785
AXW17	17	33	6.7	Nee	11833309
AXW20	20	38	6.7	Nee	11670786
AXW25	25	45	7.2	Nee	11670787
AXW30	30	50	7.2	Nee	11670788
AXW35	35	55	7.2	Nee	11670789
AXW40	40	63	8.2	Nee	11670790
AXW45	45	68	8.2	Nee	11670791
AXW50	50	73	8.7	Nee	11833310

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.