



SKF Naaldlager met spoorkragen met binnenring Serie: NA 49..2RS

Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.

Kenmerken

Serie: NA 49..2RS

Uitvoering: met binnenring

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Met afdichting	Artikel
	mm	mm	mm		
NA 4900.2RS	10	22	14	Ja	23766975
NA 4901.2RS	12	24	14	Ja	23766977
NA 4902 RS	15	28	14	Ja	11616711
NA 4902.2RS	15	28	14	Ja	23766979
NA 4903.2RS	17	30	14	Ja	23766981
NA 4903 RS	17	30	14	Ja	11616712
NA 4904.2RS	20	37	18	Ja	23766984
NA 4905.2RS	25	42	18	Ja	23766986
NA 4905.2RS/W64	25	42	18	Ja	13200255
NA 4906.2RS	30	47	18	Ja	23766988
NA 4906.2RS/W64	30	47	18	Ja	13200256
NA 4907.2RS	35	55	21	Ja	23766990
NA 4908.2RS/W64	40	62	23	Ja	13200258
NA 4908.2RS	40	62	23	Ja	23766991
NA 4909.2RS	45	68	23	Ja	23766993
NA 4910.2RS	50	72	23	Ja	23766995

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.