



## SKF Zelfinstellend naaldlager met binnenring Serie: PNA

Instelbare naaldlagers zijn samenstellingen bestaande uit getrokken, plaatstalen buitenhulzen, kunststof steunringen met concave, kogelvormige binnendiameter, buitenringen met bolvormig mantelvlak, naaldkransen en uitneembare binnenringen. De lagers compenseren statische uitlijnfouten van de as tot 3°, zodat de as ten opzichte van de behuizing schuin geplaatst kan worden. Instelbare naaldlagers kunnen eenvoudig ingeperst worden in een gladde boring en hoeven niet axiaal gefixeerd te worden.

### Kenmerken

**Serie:** PNA

**Uitvoering:** met binnenring

| Fabrikant ID | Binnendiameter<br>mm | Buitendiameter<br>mm | Breedte<br>mm | Artikel  |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|
| PNA 15/32    | 15                   | 32                   | 16            | 24004103 |
| PNA 17/35    | 17                   | 35                   | 16            | 24004104 |
| PNA 20/42    | 20                   | 42                   | 20            | 23768939 |
| PNA 25/47    | 25                   | 47                   | 20            | 23768940 |
| PNA 30/52    | 30                   | 52                   | 20            | 24004106 |
| PNA 35/55    | 35                   | 55                   | 20            | 23768941 |
| PNA 40/62    | 40                   | 62                   | 20            | 24004107 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.