



SKF Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring Serie: RNA 69

Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.

Kenmerken

Serie: RNA 69

Uitvoering: zonder binnenring

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Met afdichting	Artikel
	mm	mm	mm		
RNA 6901	16	24	22	Nee	23769422
RNA 6902	20	28	23	Nee	23769423
RNA 6903	22	30	23	Nee	23769424
RNA 6904	25	37	30	Nee	23769425
RNA 69/22	28	39	30	Nee	23769419
RNA 6905	30	42	30	Nee	23769426
RNA 69/28	32	45	30	Nee	23769420
RNA 6906	35	47	30	Nee	23769427
RNA 69/32	40	52	36	Nee	23769421
RNA 6907	42	55	36	Nee	23769428
RNA 6908	48	62	40	Nee	23769429
RNA 6909	52	68	40	Nee	23769430
RNA 6910	58	72	40	Nee	23769431
RNA 6911	63	80	45	Nee	23769432
RNA 6912	68	85	45	Nee	23769433
RNA 6913	72	90	45	Nee	23769434
RNA 6914	80	100	54	Nee	24004321
RNA 6915	85	105	54	Nee	23769435
RNA 6916	90	110	54	Nee	24004322
RNA 6917	100	120	63	Nee	23769436
RNA 6919	110	130	63	Nee	23769438

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.