



SKF Naaldlager met spoorkragen met binnenring Serie: NA 48

Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.

Kenmerken

Serie: NA 48

Uitvoering: met binnenring

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Met afdichting	Artikel
	mm	mm	mm		
NA 4822	110	140	30	Nee	23766962
NA 4824	120	150	30	Nee	23766963
NA 4826	130	165	35	Nee	23766964
NA 4828	140	175	35	Nee	23766965
NA 4830	150	190	40	Nee	24035872
NA 4832	160	200	40	Nee	24003813
NA 4834	170	215	45	Nee	23766966
NA 4836	180	225	45	Nee	23766967
NA 4838	190	240	50	Nee	23766968
NA 4840	200	250	50	Nee	23766969
NA 4844	220	270	50	Nee	24003814
NA 4848	240	300	60	Nee	24003815
NA 4852	260	320	60	Nee	24003816
NA 4860	300	380	80	Nee	23221464

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.