



SKF Naaldlager met spoorkragen met binnenring Serie: NKIS

Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.

Kenmerken

Serie: NKIS

Uitvoering: met binnenring

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Met afdichting	Artikel
	mm	mm	mm		
NKIS 17	17	37	20	Nee	23767614
NKIS 20	20	42	20	Nee	24003939
NKIS 25	25	47	22	Nee	24003940
NKIS 25/W64	25	47	22	Nee	13200399
NKIS 25/P6CNR	25	47	22	Nee	13200398
NKIS 30	30	52	22	Nee	23767615
NKIS 35	35	58	22	Nee	23767616
NKIS 35 TN/P6	35	58	22	Nee	13200400
NKIS 40 TN/P6	40	65	22	Nee	13200401
NKIS 40	40	65	22	Nee	23767617
NKIS 45	45	72	22	Nee	24003941
NKIS 50	50	80	28	Nee	23767618
NKIS 55	55	85	28	Nee	23767619
NKIS 60	60	90	28	Nee	23767620
NKIS 65	65	95	28	Nee	23767621

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.