



SKF Gecombineerd naald/hoekcontactkogellager met binnenring Dubbelzijdig werkend Serie: NKIB

Gecombineerde naaldlagers zijn samenstellingen van radiale naaldlagers en een kogellager of rollager als axiaallager. Het kogellager is een enkelwerkend of dubbelwerkend hoekcontactlager of een axiaal-kogellager, het rollager meestal een axiaal-cilinderlager. Ze worden gebruikt als vastschroefbare en niet-vastschroefbare lagers en laten geen scheefstelling tussen de as en het huis toe. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring. Lagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen.

Kenmerken

Serie: NKIB

Variant: Dubbelzijdig werkend

Uitvoering: met binnenring

Met afdekkap: Nee

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
NKIB 5901	12	24	17.5	23767604
NKIB 5902	15	28	20	23767605
NKIB 5903	17	30	20	23767606
NKIB 5904	20	37	25	24003934
NKIB 59/22	22	39	25	24003933
NKIB 5905	25	42	25	23767607
NKIB 5906	30	47	25	24003935
NKIB 5907	35	55	30	24003936
NKIB 5908	40	62	34	24003937
NKIB 5909	45	68	34	23767608
NKIB 5910	50	72	34	23767609
NKIB 5911	55	80	38	23767610
NKIB 5912	60	85	38	23767611
NKIB 5913	65	90	38	23767612
NKIB 5914	70	100	45	23767613

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.