



SKF Gecombineerd naald/kogeltaatslager zonder binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap Serie: NKX..-Z

Gecombineerde naaldlagers zijn samenstellingen van radiale naaldlagers en een kogellager of rollager als axiaallager. Het kogellager is een enkelwerkend of dubbelwerkend hoekcontactlager of een axiaal-kogellager, het rollager meestal een axiaal-cilinderlager. Ze worden gebruikt als vastschroefbare en niet-vastschroefbare lagers en laten geen scheefstelling tussen de as en het huis toe. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring. Lagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen.

Kenmerken

Serie: NKX..-Z

Variant: Enkelzijdig werkend

Uitvoering: zonder binnenring

Met afdekkap: Ja

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
NKX 10 ZTN	10	19	23	23767635
NKX 12 Z	12	21	23	23767636
NKX 15 Z	15	24	23	24003946
NKX 17 Z	17	26	25	23767639
NKX 20 Z	20	30	30	24003947
NKX 25 Z	25	37	30	24003949
NKX 30 Z	30	42	30	23767642
NKX 35 Z	35	47	30	23767643
NKX 40 Z	40	52	32	23767645
NKX 45 Z	45	58	32	23767646
NKX 50 Z	50	62	35	23767648
NKX 60 Z	60	72	40	23767650
NKX 70 Z	70	85	40	24003952

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.