



SKF Huisring Serie: GS

Huisringen kunnen worden gebruikt als lagerschijf in combinatie met axiale naaldkransen en axiale rollenkransen. Dit wordt aanbevolen bij opstellingen met hoge snelheden waarbij een exacte centrering van de lagerringen vereist is.

Eigenschappen:

- hebben het prefix GS
- zijn gemaakt van gehard lagerstaal
- hebben zeer nauwkeurig geslepen loopbanen
- hebben een geslepen mantelvlak

Kenmerken

Serie: GS

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
GS 81102	16	28	2.75	23765403
GS 81103	18	30	2.75	24003442
GS 81104	21	35	2.75	23765404
GS 81105	26	42	3	23765405
GS 81106	32	47	3	23765406
GS 81206	32	52	4.25	23765416
GS 81107	37	52	3.5	23765407
GS 81108	42	60	3.5	24003443
GS 81208	42	68	5	23765417
GS 81109	47	65	4	23765408
GS 81110	52	70	4	23765409
GS 81111	57	78	5	23765410
GS 81112	62	85	4.75	24003444
GS 81113	67	90	5.25	23765411
GS 81114	72	95	5.25	23765412
GS 81116	82	105	5.75	24003446
GS 81117	87	110	5.75	11614180
GS 81118	92	120	6.5	23765413
GS 81120	100	135	7	24003448
GS 81126	132	170	9	23765415

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.