



SKF Loopschijf Serie: LS

- Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn. zijn gemaakt van gehard lagerstaal
- kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
- kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
- zijn beschikbaar voor asdiameters $6 \leq d \leq 160$ mm

Kenmerken

Serie: LS

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
LS 0821	8	21	2.75	23766749
LS 1024	10	24	2.75	23766751
LS 1226	12	26	2.75	23766752
LS 1528	15	28	2.75	23766753
LS 1730	17	30	2.75	24003787
LS 2035	20	35	2.75	23766754
LS 2542	25	42	3	23766755
LS 3047	30	47	3	23766756
LS 3552	35	52	3.5	23766757
LS 4060	40	60	3.5	23766758
LS 4565	45	65	4	23766759
LS 5070	50	70	4	23766760
LS 5578	55	78	5	23766761
LS 7095	70	95	5.25	24003789
LS 75100	75	100	5.75	24003790
LS 85110	85	110	5.75	23766763
LS 90120	90	120	6.5	23766764

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.