



SKF Eenrijig kegellager Metrisch Solid Oil


Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.

Kenmerken

Serie: 302

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen



Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter Cup mm	Totale breedte mm	Artikel
30302 J2/VE197W64	15	42	14.25	13196760
30203 J2/W64	17	40	13.25	13196738
30204 J2/QW64	20	47	15.25	13196740
32005 X/QW64	25	47	15	13196840
32005 X/QW64F	25	47	15.86	13196841
30205 J2/QW64F	25	52	16.25	13196742
30205 J2/QW64	25	52	16.25	13196741
32205 BJ2/QW64	25	52	19.31	13196900
32007 J2/QW64	35	62	18	13196844
30207 J2/QW64	35	72	19.1	13196745
32009 X/QW64	45	75	21.22	13196846
30209 J2/QW64	45	85	20.75	13196750
33111/QW64	55	95	31.43	13196944
30212 J2Q/W64	60	110	23.75	13196753
30312 J2/QW64	60	130	33.5	13196768

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.