

STAUFF Meetslang SMS Test 15 (M16x1.5) x Test 20 (M16x2)



Kenmerken

- Materiaal koppeling:** Staal
- Oppervlaktebescherming:** Zink-nikkel zwart
- Uitvoeringsvorm aansluiting 1:** Test 15
- Uitvoeringsvorm aansluiting 2:** Test 20
- Soort inlage:** Kunststof vezel
- Binnenwand materiaal:** PA
- Buitenwand materiaal:** PA
- Kleur buitenwand:** Zwart
- Mediumtemperatuur (continu):** -35 / 100 °C

Slang inw. diam. [DN]	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	400	1100	600	11359457
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	500	1100	600	11360586
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	630	1100	600	11359456
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	1000	1100	600	11359455
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	1500	1100	600	11359848
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	2000	1100	600	11359849
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	3000	1100	600	11360501
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	3200	1100	600	11359850
DN02	5	400	20	M 16x1.5	M 16x2	4000	1100	600	11359851
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	200	1900	950	11360251
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	400	1900	950	11360661
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	800	1900	950	11360136
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	1500	1900	950	11359798
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	2500	1900	950	11360058
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	3000	1900	950	11361437
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	3200	1900	950	11360059
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x2	4000	1900	950	11360060

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.